



#### ТЯГАЧ NOBLELIFT T30N / T50N

Тяговое усилие **3000 кг** / **5000 кг**

- Высокая скорость до 12 км/ч
- АС-двигатель хода Schabmueller
- Редуктор Kordel
- Контроллер Zapi
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Боковая выемка батарей
- Электро усилитель руля
- Маяк
- Световой луч безопасности Blue spot



#### ТЯГАЧ NOBLELIFT T60N

Тяговое усилие **6000 кг**

- Высокая скорость до 13 км/ч
- АС-двигатель хода
- Большие меж сервисные интервалы
- Боковая выемка батарей
- Мульти функциональный дисплей
- Маяк
- Светодиодные фары спереди



#### ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ NOBLELIFT

Различные по грузоподъемности и областям применения гидравлические тележки



#### ВЫШКИ НОЖНИЧНОГО ТИПА NOBLELIFT SC

Вышки с высотой подъема платформы до 14 метров и возможностью выбора типа привода гидравлический или электрический

**TR** тракресурс-регион

☎ 8 800 100 57 27

✦ liftnet.ru

📷 truckresurs\_official



#### ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ:

МОСКВА  
Люблинская, 42

КАЗАНЬ  
Высокая Гора, Центральная, 4

ЧЕЛЯБИНСК  
Енисейская улица, 18

УФА  
Индустриальное шоссе, 36

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
Альметьевский тракт, 28

КРАСНОДАР  
Новороссийская улица, 240/1

НОВОСИБИРСК  
Сухарная улица, 35к11

ПЕРМЬ  
Героев Хасана, 98к4/2

ЕКАТЕРИНБУРГ  
Ангарская, 77, офис 201

САМАРА  
Полевой проезд, 12Д1

НИЖНИЙ НОВГОРОД  
Ларина, 12

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
Профессора Качалова, 7

2021  
Набережные Челны

Информация действительна на момент издания.

Права на изменения сохраняются за ООО «Тракресурс-Регион»

**TR** тракресурс-регион

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР NOBLELIFT

#### ОБОРУДОВАНИЕ

ШТАБЕЛЕРЫ / РИЧТРАКИ  
ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ ПАЛЕТ  
ПОДБОРЩИКИ ЗАКАЗОВ  
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ  
ТЯГАЧИ / ВЫШКИ

ISO 9001 / ISO 14001



# NOBLELIFT



**РИТРАК NOBLELIFT RT16 / RT20**

Грузоподъемность **1600 кг** **2000 кг**

- АС двигатели передвижения и рулевого управления Schabmuller
- АС двигатель гидравлики KDS
- Редуктор ZF
- Контроллеры Curtis с информационной панелью, отображающей статус ричтрака, положение рулевого колеса, направление движения, время наработки в моточасах и уровень заряда АКБ
- Выбор системы рулевого управления 180° или 360°
- Управление гидравликой минирычажками (Fingertip) или рычагами

Опции:

- Увеличенная емкость АКБ
- Удлиненные вилы
- Боковая замена АКБ
- Боковое смещение каретки вилок
- Беспроводная камера и монитор
- Преселектор высоты подъема



**ПОДБОРЩИК ЗАКАЗОВ NOBLELIFT OPL25N**

Грузоподъемность **2500 кг**

- Скорость движения до 12км/ч
- АС-двигатель хода Schabmuller
- Редуктор Kordel
- PU Ведущее колесо
- Контроллер Zapi
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Боковая выемка батарей
- Электро усилитель руля
- Вилы длиной: 1150, 1220, 1500, 1800, 2000, 3000 мм

**ТРАНСПОРТИРОВЩИК ПАЛЛЕТ NOBLELIFT PT 16L / PT 20L / PT 25L**

Грузоподъемность **1600 кг** **2000 кг** **2500 кг**

- Высокая надежность ключевых систем
  - Редуктор Kordel
  - Ведущее колесо Wicke
  - Контроллер Zapi
  - Электромагнитный тормоз Intorq
  - Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
  - Датчики Pepperl+Fuchs
  - Гидравлическая станция VIBO
- Опции:
- Li-ion аккумулятор
  - Боковая выемка батарей

**ТРАНСПОРТИРОВЩИК ПАЛЛЕТ NOBLELIFT PTE12N / PTE15N / PTE20N**

Грузоподъемность **1200 кг** **1500 кг** **2000 кг**

- Литий ионная быстрозарядная АКБ
- Сверх малый вес от 123 кг
- DC-двигатель хода
- Контроллер Curtis
- PU ведущее колесо
- ПИН панель (Опционально для PTE12N)
- Снижение скорости на повороте (для PTE20N)



**ТРАНСПОРТИРОВЩИК ПАЛЛЕТ NOBLELIFT PT 20/25N**

Грузоподъемность **2000 кг** **2500 кг**

- С платформой и защитными поручнями
  - АС-двигатель хода Schabmuller
  - Редуктор ZF
  - Электромагнитный тормоз Intorq
  - Ведущее колесо Rader Vogel или Wicke
  - Контроллер Zapi
  - Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Опции:
- Боковая выемка батареи
  - Электро усилитель руля
  - Панель с PIN кодом
  - Встроенное зарядное устройство
  - Li-ion аккумуляторная батарея



**ШТАБЕЛЕР NOBLELIFT PSE12B / PSE12N**

Грузоподъемность **1200 кг**

- Малая масса
- Высокая маневренность в условиях ограниченного пространства
- DC-двигатель хода
- Контроллер Curtis
- AGM или Li-ion аккумуляторная батарея
- ПИН-панель
- Встроенное зарядное устройство



**ШТАБЕЛЕР NOBLELIFT PS12L / PS16L / PS20L**

Грузоподъемность **1200 кг** **1600 кг** **2000 кг**

- Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция
  - АС-двигатель хода Schabmuller
  - Редуктор Kordel
  - Ведущее колесо Wicke
  - Контроллер Zapi, пропорциональная гидравлика
  - Электромагнитный тормоз Intorq
  - Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
  - Гидравлическая станция HPI или Hyd-arr
- Опции:
- Боковая выемка батареи для PS 16L / PS 20L
  - Li-ion аккумулятор для PS 16L / PS 20L



**ШТАБЕЛЕР NOBLELIFT PS 14RP**

Грузоподъемность **1400 кг**

- Штабелер с пантографом
  - АС-двигатель хода вертикального типа
  - Контроллер ZAPI
  - Электро усилитель руля
  - Ручка управления FREI с технологией CAN-BUS
  - Датчики Pepperl+Fuchs
  - Пропорциональная гидравлика
- Опционально доступны:
- Платформа оператора и поручни
  - Li-ion аккумулятор



**ШТАБЕЛЕР NOBLELIFT PSE15-C**

Грузоподъемность **1500 кг**

- Оснащен платформой и защитными поручнями
- Малая масса
- Высокая маневренность в условиях ограниченного пространства
- DC-двигатель хода
- Контроллер Curtis
- Аккумуляторная батарея AGM
- Встроенное зарядное устройство



**ШТАБЕЛЕР NOBLELIFT PS13 RM PLUS / 15RM PLUS**

Грузоподъемность **1300 кг** **1500 кг**

- Штабелер-ричтрак с выдвигающей мачтой
  - Электро усилитель руля
  - АС-двигатель хода Schabmuller
  - Контроллер Curtis
  - Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
  - Датчики Pepperl+Fuchs
  - Пропорциональная гидравлика
  - Гидравлическая станция Hyd-arr
  - Редуктор Kordel
- Опционально доступны:
- Платформа оператора и поручни
  - Каретка вилок со смещением
  - Li-ion аккумулятор для PS 15RM PLUS



**ШТАБЕЛЕР NOBLELIFT ECL 15B**

Грузоподъемность **1500 кг**

- Малая масса
- Высокая маневренность в условиях ограниченного пространства
- DC-двигатель хода
- Контроллер Curtis
- AGM или Li-ion аккумуляторная батарея
- Встроенное зарядное устройство



**ШТАБЕЛЕР NOBLELIFT PS 12NC / PS 16N / PS 20N**

Грузоподъемность **1200 кг** **1600 кг** **2000 кг**

- Оснащен платформой и защитными поручнями
  - АС-двигатель хода Schabmuller
  - Редуктор ZF
  - Ведущее колесо Rader Vogel или Wicke
  - Контроллер Zapi
  - Электромагнитный тормоз Intorq
  - Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
  - Гидравлическая станция VIBO или HPI
  - Защитные поручни и откидная платформа оператора
  - Электро усилитель руля стандартно PS20N
- Опционально доступны:
- Боковая выемка батареи для PS 16N / PS 20N
  - Электро усилитель руля для PS16N
  - Пропорциональный подъем
  - Панель с PIN кодом
  - Система автоматического долива воды Aquamatic
  - Li-ion аккумулятор
  - Встроенное зарядное устройство для PS12N / PS16N
  - Защитная решетка на каретке вилок

NOBLELIFT

Качество создает Noblelift